

Návod na údržbu dřevěných podlah STILPARKETT s úpravou povrchu olejem

Základní čištění

Kdy? V obytných prostorech každý den, nebo podle potřeby.

Jak? Nejčastěji se pro základní úklid používá vysavač, který zbaví povrch hrubých nečistot a prachu.

Běžné čištění

Kdy? Běžným údržbovým čištěním bude odstraněn prach, který ulpěl na podlaze. Toto je zpravidla třeba při mírném zatížení každé 2 týdny, při středně silném zatížení cca. jednou týdně nebo častěji a při zvláště silném zatížení denně.

Jak? Stačí setřít na vlhko čistícím prostředkem Mistral. Stírejte vždy v podélném směru lamel a postupujte podle návodu na obalu výrobku.

Důkladné čištění

Kdy? Důkladné čištění by mělo být prováděno pouze tehdy, když je podlaha silně znečištěna a nečistoty již nelze při běžném čištění odstranit. Toto lze očekávat zpravidla při mírném zatížení (např. v obytných místnostech a ložnicích) cca. každých 12 měsíců, při středním zatížení (např. chodby, schodiště nebo kancelářské prostory) cca. každých 6-12 měsíců a při zvláště silném zatížení (např. restaurace, obchody nebo školy) cca. každých 3-6 měsíců. Mimo to po pokládce nebo když podlaha dosáhne častým nanášením ošetřovacího prostředku nevzhledného povrchu.

Jak? Snižte před každým důkladným čištěním teplotu Vašeho podlahového vytápění. Setřete Vaši parketovou nebo dřevěnou podlahu prostředkem Mistral vždy v podélném směru lamel. Poté naneste prostředek na údržbu Perlage Oro podle návodu uvedeném na lahvi.

Odstranění skvrn

Vosk ze svíček nebo žvýkačka se dá po zatvrdnutí odstranit měkkou špachtlí z umělé hmoty. U znečištění např. ovocem, mlékem, vínem, tukem, lakem na nehty, propisovačkou atd., které nelze snadno odstranit, použijte k vyčištění čistící prostředek Mistral neředěný vodou.

Prodloužení životnosti dřevěné podlahy

V zimních měsících se doporučuje umístit u vstupu z ulice čistící zónu, která zachytí sních a břečku. Velké množství vody škodí jak dřevěné podlaze, tak povrchové úpravě. Vytírat vždy pouze vlhkým hadrem nebo mopem. Aby se omezila tvorba trhlin, je vhodné se vyvarovat položení koberců nebo jiných tepelně izolujících materiálů. Pro zaručení udržení dostatečné rovnováhy obsahu vlhkosti ve dřevě je obzvláště důležité zachovávat přiměřenou relativní vlhkost vzduchu (45-60%), aby se tak předešlo případným smršťováním v důsledku vysušení, s tvorbou trhlin nebo spár o to širších, čím širší jsou podlahové prvky a čím menší je rozměrová stálost vybraného druhu dřeva. Z důvodů rozměrové stálosti a komfortu nesmí teplota vyhřívání podlahy překročit 26-27°C